

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

I sistemi multifunzione a colori serie VersaLink B7000 si basano sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitate: www.connectkey.com.

Specifiche del sistema	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Velocità solo fronte A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm	Fino a 25 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 16 ppm Fino a 14 ppm	Fino a 30 ppm LEF Fino a 20 ppm Fino a 17 ppm	Fino a 35 ppm LEF Fino a 22 ppm Fino a 19 ppm
Velocità fronte/retro A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm A3/297 x 420 mm	Fino a 19 ppm LEF Fino a 10 ppm Fino a 9 ppm	Fino a 23 ppm LEF Fino a 12 ppm Fino a 11 ppm	Fino a 26 ppm LEF Fino a 14 ppm Fino a 13 ppm
Carico di lavoro mensile ¹	Fino a 107.000 pagine al mese ¹	Fino a 129.000 pagine al mese ¹	Fino a 153.000 pagine al mese ¹
Volume di stampa mensile consigliato ²	Fino 13.000 pagine	Fino 15.000 pagine	Fino 17.000 pagine
Disco rigido	HDD 320 GB (opzionale sul modello Desktop)		
Processore	Dual-Core da 1,05 GHz		
Memoria	2 GB		
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair		
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)		
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Ucraino, Croato		

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Caratteristiche tecniche del dispositivo				
Requisiti elettrici				
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/- 10% Frequenza: 50 Hz +/-3%, 8A			
Consumo di energia				
Stampa ⁴	25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh; 35 ppm = 1,8 kWh			
Modalità standby ⁴	86 W o meno			
Modo economizzatore ⁴	1,4 W meno			
Ambiente operativo				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Da 0° C a 35° C			
Gamma di temperature richiesta (operativa)	Da 10° a 32° C			
Umidità relativa richiesta	Dal 10% all'85%			
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,75 B(A) o meno • 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A) Standby: 4,10 B(A) o meno • 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A) Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF) In stampa: 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A); 35 ppm = 7,46 B(A) Standby: 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A)			
Livelli di pressione sonora	In stampa: 50,0 dB(A) • 25 ppm = 49,4 dB(A); 30 ppm = 49,7 dB(A); 35 ppm = 50,0 dB(A) Standby: 16,4 dB(A) • 25 ppm = 16,4 dB(A); 30 ppm = 16,4 dB(A); 35 ppm = 16,0 dB(A) Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF) In stampa: 25 ppm = 53,4 dB(A); 30 ppm = 53,6 dB(A); 35 ppm = 54,0 dB(A) Standby: 25 ppm = 16,0 dB(A); 30 ppm = 16,0 dB(A); 35 ppm = 15,7 dB(A)			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 98 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Minimo 12 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	51,3 kg
Unità base con vassoio singolo con modulo mobiletto	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	75,8 kg
Unità base con unità vassoio tandem ad alta capacità	615,7 mm	670,8 mm	1118,6 mm	87,2 kg
Con stazione di finitura per ufficio LX (e unità libretto)	1194,0 mm	681,8 mm	1118,6 mm	113,0 kg
Certificazioni				
	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Stampa	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035	
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 10,4 secondi	Velocità massima di 9,1 secondi	Velocità massima di 9,1 secondi	
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi			

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

PDL (Page Description Languages)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta
Funzioni di stampa	Valori predefiniti delle app Attivazione/disattivazione pagine intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Modalità Bozza Finitura (richiede finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) LAN Fax (richiede il Kit per fax) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com .
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.		
Copia	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 110 fogli		
Formato per lo scanner di documenti	Lastra: Fino a 332,0 x 437 mm DADF: Fino a 297 x 431,8 mm		
Velocità di copia solo fronte	Fino a 25 cpm A4/ 210 x 297 mm	Fino a 30 cpm A4/ 210 x 297 mm	Fino a 35 cpm A4/ 210 x 297 mm
Velocità di copia fronte/retro	Fino a 20 cpm A4/ 210 x 297 mm	Fino a 20 cpm A4/ 210 x 297 mm	Fino a 20 cpm A4/ 210 x 297 mm
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima di 6,8 secondi	Velocità massima di 5,4 secondi	Velocità massima di 5,4 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
Quantità	Da 1 a 999 copie		
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi		
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25% al 400% con incrementi dell'1 %		
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee		
Funzionalità di copia	Annotazione (Numeri pagina, Commenti, Stampigliatura data, Stampigliatura Bates) Eliminazione sfondo automatica Copia di libro con cancellazione centro Copia libretto* Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordi Copertina anteriore Copia scheda ID Processo di miglioramento Regolazione luminosità N-in-1 Riduzione/ingrandimento dal 25% al 400% Spostamento immagini Orientamento dell'originale Formato dell'originale Tipo di originale Layout pagina Copia di prova Saturazione Nitidezza *Richiede un disco rigido/il kit di produttività		
Scansione			
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori		
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.		
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: Scansione fino a 55 ipm A4/210 x 297 mm A colori: Scansione fino a 55 ipm A4/210 x 297 mm		
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: Scansione fino a 26 ipm A4/210 x 297 mm A colori: Scansione fino a 26 ipm A4/210 x 297 mm		
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi		
Profondità in bit	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit		
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 332 x 437 mm Alimentatore originali: 297 x 431,8 mm		
Protocolli di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB		

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo tramite OCR (Optical Character Recognition) PDF protetto da password PDF linearizzato impostato tramite server web integrato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete Network (Browse FTP o Browse SMB)
Scansione di rete – Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey senza server al sistema multifunzione abilitato a ConnectKey.
Fax PSTN a una linea o a tre linee (opzionale)	
Fax ⁵	
Velocità fax	33,6 Kbps
Risoluzione	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Fax over IP (opzionale)	
Conformità	IP compatibile T.38 / SIP
Risoluzione	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
@PrintByXerox	@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store
App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play™ Store e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi ai nostri sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un sistema multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicino.

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo al contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Sicurezza	
Funzioni di sicurezza	<p>Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Email protetta Fax protetto Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
Contabilità	
Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	<p>Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali</p> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
Funzionalità	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Gestione carta	
Alimentatore automatico	
Capacità ³	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 110 fogli
Formati Solo fronte: Fronte/retro:	Formati personalizzati: Da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm Da 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 38 a 128 g/m ² Da 50 a 128 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità ³	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 a 216 g/m ² Da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Perforata Etichette Etichette pesanti Intestata Cartoncino leggero Prestampata Riciclata
Vassoio 1	
Capacità ³	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m ² Da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio (Opzionale – Solo modello base)	
Capacità ³	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m ² Da 60 a 169 g/m ²

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)	
Capacità ³	520 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m ² Da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo a tre vassoi (opzionale)	
Capacità ³	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m ² Da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale)	
Capacità ³	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
Formati	Vassoio 2: Formati personalizzati: Da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: Formati standard: A4 o B5 Vassoio 4: Formati standard: A4 o B5

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Grammature Solo fronte: Fronte/retro:	Da 60 to 256 g/m ² Da 60 a 169 g/m ²
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extra pesanti Intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)	
Capacità ³	Fino a 60 buste
Formati	Monarch, DL, C5 Formati personalizzati: Da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²
Alimentatore ad alta capacità (opzionale)	
Capacità ³	2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 o B5
Grammature	Da 60 a 216 g/m ² Da 60 a 169 g/m ²
Capacità complessiva	
Capacità unità base ³	620 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio ³	1.140 fogli
Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto ³	1.140 fogli
Capacità modulo a 3 vassoi ³	2.180 fogli
Capacità vassoio tandem ad alta capacità ³	3.140 fogli
Finitura	
Vassoi di uscita (opzionali sul modello Desktop)	
Due vassoi di ricezione ³	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)	
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m ² – A4 o 250 fogli da 80 g/m ² – A3
Formati	Da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura	Pinzatura automatica con un singolo punto: 50 fogli max: fogli di formato A4/B5 (meno di 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²) 30 fogli max: fogli di formato A3/B4 (grammatura inferiore a 90 g/m ² o 2 fogli copertina da 220 g/m ²)
Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale)	
Capacità ³	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (A4) (doppia pinzatura disponibile solo con unità libretto opzionale)
Formati	Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 90 g/m ²
Perforatura (opzionale)	Perforatura a 2-4 fori

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Unità libretto per stazione di finitura per ufficio LX (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)	
Capacità ³	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)
Formati	A4 SEF Legal – B4 SEF Ledger – A3 SEF
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine da 60 a 90 g/m ²
Invito alla piega	1-15 fogli / senza pinzatura
Pinzatrice esterna (opzionale)	
Capacità ³	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato
Gestione dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNMP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori—visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Remote Services	
Letture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.

Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo		
Cartucce di stampa a capacità standard	15.500 pagine standard ⁶	106R03393
Cartucce di stampa ad alta capacità	31.000 pagine standard ⁶	106R03394
Cartuccia di stampa metered	30.000 pagine standard ⁷	106R03392
Cartuccia fotoricettore nero	80.000 pagine ⁸	113R00779
Cartuccia per unità libretto LX (8 cartucce per confezione)	16.000 punti metallici	008R12897
Ricariche di punti metallici per le stazioni di finitura (3 cartucce per confezione)	15.000 punti metallici	008R12941
Cartuccia punti metallici per le stazioni di finitura (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici	008R12964
Opzioni/accessori		
Modulo a 1 vassoio (non include il mobiletto – solo per il modello Base)		097S04910
Modulo a 1 vassoio con mobiletto		097S04907
Modulo a tre vassoi		097S04908
Modulo vassoio Tandem ad alta capacità		097S04909
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)		497K17720
Vassoio di uscita centrale (doppio vassoio di raccolta)		497K17800
Disco rigido (HDD 320 GB)		497K17740
Kit per fax a 1 linea (Fax PSTN)		497K17750
Kit per fax a 3 linee (Fax PSTN)		497K17760
Kit adattatore di rete wireless		497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID		497K18120 (WH) 497K18140 (EH)
Kit PostScript		497K17810
Kit Fax over IP		497K17820

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Presupposti: il rendimento della cartuccia toner è basato sul 5% di copertura area su foglio A4 LEF. Il rendimento del toner può variare a seguito di numerosi fattori quali, tra gli altri, copertura area dell'immagine, contenuto dell'immagine, formato del supporto, modalità di esecuzione, tipo di applicazione, volume di stampa mensile e impostazione della qualità immagini.

⁸ Stima di pagine approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

www.xerox.com

Le configurazioni variano in base all'area geografica.